



VALVOLA DI SICUREZZA COMBINATA ART.2008

Istruzioni per l'installazione



DESCRIZIONE

La valvola di sicurezza combinata limita la pressione e la temperatura dell'acqua calda contenuta negli accumulatori sanitari. L'apertura dell'otturatore che permette di scaricare una determinata quantità di fluido in atmosfera avviene in due modi:

- attraverso la pressione del fluido contro l'otturatore stesso, nel caso in cui si raggiunga il valore di taratura della valvola.
- per l'eccessivo aumento della temperatura dell'acqua calda presente nell'accumulo, che porta a una dilatazione del fluido presente nella sonda il quale spinge l'otturatore della valvola ad aprirsi.

La valvola deve richiudersi entro lo scarto di chiusura ammesso.


REQUISITI

Le valvole di sicurezza **Art.2008** sono state realizzate in conformità al Decreto Legislativo n.26 del 15 febbraio 2016 con il quale viene recepita la direttiva della comunità europea 2014/68/UE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materie di attrezzature a pressione denominata P.E.D. Le valvole di sicurezza ricadono nella categoria IV di tale direttiva. Le valvole di sicurezza **Art.2008** sono conformi alla norma UNI EN 1490.

INSTALLAZIONE

Le valvole **art.2008** devono essere installate esclusivamente sugli accumuli di acqua calda sanitaria e senza intercettazioni:

- La pressione di taratura della valvola di sicurezza sommata alla sovrappressione ammessa non deve superare la pressione massima di esercizio ed il diametro dell'orifizio della valvola non deve essere inferiore a 15mm.
- Il diametro della tubazione di scarico non deve essere inferiore a quello del raccordo di uscita.
- La tubazione di scarico della valvola di sicurezza non deve impedire la regolare funzionalità delle valvole. Lo scarico deve sboccare nelle immediate vicinanze della valvola di sicurezza e deve essere accessibile e visibile.
- Le valvole di sicurezza vengono tarate in fabbrica. La taratura della valvola di sicurezza non può essere modificata se non manomettendola.



⚠ Non installare la valvola di sicurezza con il volantino verso il basso, in quanto è necessario evitare possibili depositi di impurità sull'otturatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Categoria PED: IV
Corpo e cappuccio: ottone UNI EN 12165 CW617N
Asta: ottone UNI EN 12164 CW614N
Guarnizioni e membrana: EPDM
Molla: Acciaio UNI EN 10270-1
Volantino: Nylon
Pressione nominale: PN10
Campo di temperatura: $92 \pm 3^\circ\text{C}$
Sovrappressione in apertura: 10%
Scarto in chiusura: 20%
Fluido di impiego: acqua
Coefficiente di scarico certificato KdRG: 0,500
Coefficiente di scarico certificato KdRL: 0,314

⚠ La garanzia del prodotto decade in caso di manomissione.

⚠ In caso di contenzioso, la lingua di riferimento è quella italiana.

DIMENSIONI, ARTICOLI E TARATURE

1/2" F x 1/2" M	per l'articolo 2008 121230	Pt = 3bar
1/2" F x 1/2" M	per l'articolo 2008 121240	Pt = 4bar
1/2" F x 1/2" M	per l'articolo 2008 121260	Pt = 6bar
1/2" F x 1/2" M	per l'articolo 2008 121270	Pt = 7bar
1/2" F x 1/2" M	per l'articolo 2008 121200	Pt = 10bar
3/4" F x 3/4" M	per l'articolo 2008 343430	Pt = 3bar
3/4" F x 3/4" M	per l'articolo 2008 343440	Pt = 4bar
3/4" F x 3/4" M	per l'articolo 2008 343460	Pt = 6bar
3/4" F x 3/4" M	per l'articolo 2008 343470	Pt = 7bar
3/4" F x 3/4" M	per l'articolo 2008 343400	Pt = 10bar

N.B: La pressione di taratura è tampografata sul volantino della valvola
Dichiarazioni di conformità sul sito www.far.eu

FAR Rubinetterie SpA
Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) ITALY
TEL. +39 0322 94722 FAX: +39 0322 955332
e-mail: info@far.eu



PRESSURE AND TEMPERATURE RELIEF VALVE ART. 2008

Installation instructions



DESCRIPTION

The combined safety valve limits the pressure and temperature of the hot water contained in the stored water tank. In order to ensure the pressure is within the limits, a certain amount of fluid is discharged into the atmosphere, when the shutter opens:

- in response to fluid compression on the shutter once the set value is reached
- or due to excessive increase of hot water temperature in the tank, causing fluid expansion which acts on the valve shutter.

The valve must close within the set tolerances.


The P.E.D. directive

Safety Valves Art.2008 have been designed and manufactured in full compliance with Law No.26, dated 15.02.2016, which assimilates Directive 2014/68/UE "P.E.D." of the European Parliament for the alignment of legislations concerning pressure equipment. Safety Valves are included in Class IV of this Directive. Safety valves Art. 2008 conform to the UNI EN 1490 standard.

INSTALLATION

Safety Valves **Art.2008** must be installed on hot water tanks only, without shut-off valves.

- The set pressure of the safety valve added to the allowed overpressure must not exceed the maximum operating pressure value and the valve bore diameter must not be less than 15mm.
- The discharge pipeline diameter must not be less than the outlet connection diameter.
- The discharge pipeline of the safety valve must not hinder the regular operation of valves. Discharge must occur very close to the safety valve and must be accessible and clearly visible.
- Safety valves are set in our laboratory. The set pressure cannot be modified without tampering.



⚠ To avoid the deposit of impurities on the shutter, do not install the safety valve handle downwards.

TECHNICAL FEATURES

P.E.D. Class: IV
Body and cap: UNI EN 12165 CW617N brass
Stem: UNI EN 12164 CW614N brass
Gaskets and membrane: EPDM
Spring: UNI EN 10270-1 steel
Handle: Nylon
Nominal pressure: PN10
Temperature range: $92 \pm 3^\circ\text{C}$
Opening overpressure: 10%
Closing tolerance: 20%
Compatible media: water
Certified discharge coefficient KdRG: 0,500
Certified discharge coefficient KdRL: 0,314

⚠ The product warranty is no more valid in case of tampering.

⚠ In case of litigation, the reference language is the Italian one.

SIZES, CODES AND CALIBRATIONS

1/2" F x 1/2" M	for the item 2008 121230	Pt = 3bar
1/2" F x 1/2" M	for the item 2008 121240	Pt = 4bar
1/2" F x 1/2" M	for the item 2008 121260	Pt = 6bar
1/2" F x 1/2" M	for the item 2008 121270	Pt = 7bar
1/2" F x 1/2" M	for the item 2008 121200	Pt = 10bar
3/4" F x 3/4" M	for the item 2008 343430	Pt = 3bar
3/4" F x 3/4" M	for the item 2008 343440	Pt = 4bar
3/4" F x 3/4" M	for the item 2008 343460	Pt = 6bar
3/4" F x 3/4" M	for the item 2008 343470	Pt = 7bar
3/4" F x 3/4" M	for the item 2008 343400	Pt = 10bar

N.B: The set pressure is tampographed on the valve handle.
Declarations of conformity are available on www.far.eu

FAR Rubinetterie SpA
Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) ITALY
TEL. +39 0322 94722 FAX: +39 0322 955332
e-mail: info@far.eu